

ТУ 1469-001-05777029-2009

Таблица 3 – Размеры гнутых отводов, изготовленных с использованием индукционного нагрева

| Наружный диаметр D, мм | Условный диаметр DN, мм | Радиус изгиба R, мм | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| | | 1,5 DN | 2 DN | 2,5 DN | 3,5 DN | 5 DN | 6 DN | 7 DN | 8,5 DN | 10 DN | 16 DN | 20 DN |
| 68 | 65 | 100 | 130 | 165 | 225 | 325 | 390 | 455 | 555 | 650 | 1040 | 1300 |
| 89 | 80 | 120 | 160 | 200 | 280 | 400 | 480 | 550 | 680 | 800 | 1250 | 1600 |
| 108 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1600 | 2000 |
| 114 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1600 | 2000 |
| 133 | 125 | 190 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
| 159 | 150 | 225 | 300 | 400 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2400 | 3000 |
| 168 | 150 | 225 | 300 | 400 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2400 | 3000 |
| 219 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 3200 | 4000 |
| 273 | 250 | 375 | 500 | 600 | 900 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 4000 | 5000 |
| 325 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1050 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 4800 | 6000 |
| 377 | 350 | 525 | 700 | 900 | 1250 | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 5600 | 7000 |
| 426 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 6400 | 8000 |
| 530 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 8000 | 10000 |