

**Таблица 3 – Размеры гнутых отводов, изготовленных с использованием индукционного нагрева**

Наружный диаметр D, мм	Условный диаметр DN, мм	Радиус изгиба R, мм										
		1,5 DN	2 DN	2,5 DN	3,5 DN	5 DN	6 DN	7 DN	8,5 DN	10 DN	16 DN	20 DN
32	25	38	50	63	88	125	150	175	213	250	400	500
42	32	48	64	80	112	160	192	224	272	320	512	630
48	40	60	80	100	140	200	240	280	340	400	640	800
57	50	75	100	125	175	250	300	350	425	500	800	1000
68	65	100	130	165	225	325	390	455	555	650	1040	1300
89	80	120	160	200	280	400	480	550	680	800	1250	1600
108	100	150	200	250	350	500	600	700	850	1000	1600	2000
114	100	150	200	250	350	500	600	700	850	1000	1600	2000
133	125	190	250	300	450	600	750	900	1000	1250	2000	2500
159	150	225	300	400	500	750	900	1000	1250	1500	2400	3000
168	150	225	300	400	500	750	900	1000	1250	1500	2400	3000
219	200	300	400	500	700	1000	1200	1400	1700	2000	3200	4000
273	250	375	500	600	900	1250	1500	1800	2100	2500	4000	5000
325	300	450	600	750	1050	1500	1800	2100	2500	3000	4800	6000
377	350	525	700	900	1250	1750	2100	2500	3000	3500	5600	7000
426	400	600	800	1000	1400	2000	2400	2800	3400	4000	6400	8000
530	500	750	1000	1250	1800	2500	3000	3500	4200	5000	8000	10000