

ТУ 1469-001-05777029-2009

Таблица 1 – Размеры крутоизогнутых штампованных отводов с радиусом изгиба $R = 1,0 DN$

Номинальный наружный диаметр D, мм	Условный диаметр DN, мм	Радиус изгиба R, мм	Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба				
			90°	60°	45°	30°	15°
57	50	50	50	29	21	13	7
76	65	65	65	40	29	19	9
89	80	80	80	46	33	21	11
108	100	100	100	58	41	27	13
114	100	100	100	58	41	27	13
133	125	125	125	72	52	33	17
159	150	150	150	87	62	40	20
168	150	150	150	87	62	40	20
219	200	200	200	115	83	54	26

Таблица 2 – Размеры крутоизогнутых штампованных отводов с радиусом изгиба $R = 1,5 DN$

Номинальный наружный диаметр D, мм	Условный диаметр DN, мм	Радиус изгиба R, мм	Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба				
			90°	60°	45°	30°	15°
57	50	75	75	43	41	20	10
76	65	105	105	61	43	28	14
89	80	120	120	69	50	32	16
108	100	150	150	87	62	40	20
114	100	150	150	87	62	40	20
133	125	185	185	108	77	50	24
159	150	225	225	130	93	60	30
168	150	225	225	130	93	60	30
219	200	300	300	173	124	80	40