

Таблица 11 – Размеры тройников сварных, Pp = 3,9 МПа.

Условный диаметр DN, мм	Условный диаметр dN, мм	Размеры, мм						Масса, кг
		Наружный диаметр D	Наружный диаметр d	S	S ₁	L	H	
50	40	57	48	6	5	130	130	2,5
	25		32		4			2,2
80	50	89	57	7	6	150	160	5,2
	40		48		5			4,9
100	80	114	89	8	7	185	170	9,3
	50		57		6			8,6
150	100	168	114	10	8	225	210	20,2
	80		89		7		200	19,2
	50		57		6		18,4	
200	150	219	168	14	10	250	250	40,8
	100		114		8			38,3
	80		89		7			37,4
250	200	273	219	16	14	300	280	71,0
	150		168		10			66,4
	100		114		8			63,8
	80		89		7			62,9
300	200	325	219	14	14	350	330	87,0
	150		168		10		310	80,9
	100		114		8		78,2	

Таблица 12 – Размеры тройников сварных, Pp = 6,2 МПа.

Условный диаметр DN, мм	Условный диаметр dN, мм	Размеры, мм						Масса, кг
		Наружный диаметр D	Наружный диаметр d	S	S ₁	L	H	
50	40	57	48	7	6	130	130	2,80
	25		32		4			2,50
80	50	89	57	9	7	150	160	6,30
	40		48		6			6,00
100	80	114	89	10	9	185	170	11,5
	50		57		7			10,5
150	100	168	114	13	10	225	210	25,4
	80		89		9		200	24,2
	50		57		7		23,0	
200	150	219	168	16	13	250	250	45,8
	100		114		10			43,3

	80		89		9			42,4
250	200	273	219	19	16	300	280	80,5
	150		168		13			78,5
	100		114		10			74,6
	80		89		8			73,8
300	200	325	219	22	16	350	330	125,2
	150		168		13		310	121,4
	100		114		10		310	118,5

Таблица 13 – Размеры тройников сварных, Pp = 8,3 МПа

Условный диаметр DN, мм	Условный диаметр dN, мм	Размеры, мм						Масса, кг
		Наружный диаметр D	Наружный диаметр d	S	S ₁	L	H	
50	40	57	48	8	6,5	130	130	3,20
	25		32		5			2,90
80	50	89	57	10	8	150	160	7,00
	40		48		6,5			6,70
100	80	114	89	12	10	185	170	13,4
	50		57		8			12,3
150	100	168	114	17	12	225	210	32,3
	80		89		10		200	30,9
	50		57		8		29,7	
200	150	219	168	21	17	250	250	60,2
	100		114		12			55,5
	80		89		10			54,0
250	200	273	219	28	21	300	280	116
	150		168		17			111
	100		114		12			106
	80		89		10			104
300	200	325	219	30	21	350	330	170
	150		168		17		310	162
	100		114		12		310	157

Таблица 14 – Размеры тройников сварных, Pp = 9,8 МПа

Условный диаметр DN, мм	Условный диаметр dN, мм	Размеры, мм						Масса, кг
		Наружный диаметр D	Наружный диаметр d	S	S ₁	L	H	
50	40	57	48	9	7	130	130	3,90
	25		32		5,5			3,50
80	50	89	57	12	9	150	160	8,45
	40		48		7			8,20
100	80	114	89	14	12	185	170	15,6

	50		57		9			14,4
150	100	168	114	18	14	225	210	20,8
	80		89		12		200	19,4
	50		57		8			18,1
200	150	219	168	24	18	250	250	66,0
	100		114		14			62,2
	80		89		12			60,8
250	200	273	219	28	24	300	280	115,5
	150		168		18			109,4
	100		114		14			106,2
	80		89		12			105
300	200	325	219	32	22	350	330	176,3
	150		168		18		310	170
	100		114		14			167

Таблица 15 – Размеры тройников сварных, Pp = 15,7 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Условный диаметр, dN, мм	Размеры, мм						Масса, кг
		Наружный диаметр, D	Наружный диаметр, d	S	S ₁	L	H	
50	40	57	48	11	8	130	130	4,00
	25		32		6			3,60
80	50	89	57	16	11	150	160	10,1
	40		48		9			9,5
100	80	114	89	18	16	185	170	19,0
	50		57		11			17,2
150	100	168	114	25	18	225	210	45,0
	80		89		16		200	43,0
	50		57		11		41,1	
200	150	219	168	32	25	250	250	86,1
	100		114		18			79,8
	80		89		16			77,8
250	200	273	219	40	32	300	280	159
	150		168		25			151
	100		114		18			144
	80		89		16			142
300	200	325	219	40	32	350	330	222
	150		168		25		310	210
	100		114		18			203