

## ГОСТ 22820-83

Таблица 13 – Размеры угольников

Условный проход D <sub>y</sub> , мм	Исполнение	D, мм	d, мм	L, мм	B, мм	Масса, кг, не более
6	2	15	6	60	20	0,2
	4					0,3
10	2	26	10	70	30	0,5
	4			75		0,7
15	2	36	15	75	45	0,6
	4			85		1,5
25	2	46	25	85	55	2,5
	3					
	4	50		60	3,5	
32	1	46	32	100	55	2,3
	2	50			60	3,0
	3	58		110	65	5,2
	4	70			75	6,8
40	1	58	40	110	65	4,7
	2	70			70	6,1
	3				75	6,5
	4	85		150	90	12,2
50	1	78	55	150	85	7,7
	2	85			90	11,4
	3	105	60	170	115	22,7
	4				23,0	
65	1	90	70	170	100	11,9
	2	105			115	19,4
	3	115		190	125	28,6
	4	130			140	40,8
80	1	115	85	190	125	22,8
	2	130	90		140	33,2
	3	140		235	155	53,0
	4	160	85		170	74,1
100	1	130	100	190	140	28,7
	2	140		235	155	47,5
	3	160			170	62,9
	4	180		250	190	94,2
125	1	160	120	235	170	49,8
	2	180		250	190	72,9
	3	195		285	210	121,9
	4	220			240	172,0
150	1	195	150	285	210	91,2
	2	220			240	138,8
	3	245		320	270	223,8
	4	275			300	309,5
200	1	245	195	320	270	168,0
	2	275			300	246,5