

## ТУ 1469-003-05777029-2010

Таблица 61 – Размеры заглушек точеных, Рр. = 3,9 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	3	12	5	5	0,04
32	42	3,5	14	6	5	0,08
40	48	3,5	14	7	5	0,11
50	57	3,5	15	8	5	0,17
80	89	4,5	18	11	5	0,59
100	108, 114	5	20	13	5	1,2
125	133	6	30	18	10	3,0
150	159, 168	7	30	18	10	3,5
200	219	8	40	24	10	6,7
250	273	9	45	29	10	12,7
300	325	13	55	34	15	22,3
350	377	13	60	39	15	29,3
400	426	14	65	45	15	36,4

Таблица 62 – Размеры заглушек точеных, Рр. = 6,2 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	3,5	12	5	5	0,04
32	42	4	14	6	5	0,08
40	48	4	14	6	5	0,11
50	57	4,5	16	8	5	0,17
80	89	5,5	18	11	5	0,59
100	108, 114	6	26	13	10	1,2
125	133	7	35	19	10	3,0
150	159, 168	8	35	19	10	3,5
200	219	10	40	25	10	7,6
250	273	12	50	30	15	14,2
300	325	14	55	36	15	22,3
350	377	15	65	42	15	29,3
400	426	17	70	46	20	38,3

Таблица 63 – Размеры заглушек точеных, Pp. = 8,3 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	4	12	5	5	0,04
32	42	4,5	14	7	5	0,08
40	48	5	14	7	5	0,13
50	57	5	15	8	5	0,19
80	89	7	25	11	10	0,63
100	108, 114	8	30	14	10	1,3
125	133	9	35	22	10	3,5
150	159, 168	10	35	22	10	4,0
200	219	13	45	27	15	8,3
250	273	15	55	34	15	16,0
300	325	18	65	40	20	26,6
350	377	20	75	47	20	32,6
400	426	24	80	51	25	42,6

Таблица 64 – Размеры заглушек точеных, Pp. = 9,8 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	4,5	14	6	5	0,04
32	42	5	14	6	5	0,11
40	48	5,5	14	7	5	0,14
50	57	6	20	7	10	0,19
80	89	8	25	11	10	0,63
100	108, 114	9	30	15	10	1,3
125	133	11	40	21	15	3,5
150	159, 168	12	40	21	15	3,9
200	219	15	50	28	15	8,6
250	273	19	60	33	20	15,4
300	325	22	70	39	25	26,1
350	377	25	75	46	25	35,1
400	426	28	90	52	30	46,7

Таблица 65 – Размеры заглушек точеных, Pp. = 15,7 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	5,5	14	6	5	0,04
32	42	6	18	6	10	0,11
40	48	6,5	20	8	10	0,14
50	57	8	20	8	10	0,2
80	89	10	25	13	10	0,72
100	108, 114	12	35	16	15	1,4
125	133	15	50	23	20	3,8
150	159, 168	17	50	23	20	4,3
200	219	22	60	30	25	9,3
250	273	26	75	38	30	18,1
300	325	30	80	46	30	30,8

Таблица 66 – Размеры заглушек точеных, Pp. = 19,6 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	6	18	6	10	0,06
32	42	7	20	7	10	0,11
40	48	8	20	8	10	0,16
50	57	9	22	9	10	0,24
80	89	13	30	13	15	0,73
100	108, 114	15	35	17	15	1,5
125	133	18	50	25	20	4,0
150	159, 168	20	50	25	20	4,6
200	219	28	65	31	30	9,7
250	273	32	80	39	35	18,6
300	325	38	90	46	40	30,9

Таблица 67 – Размеры заглушек точеных, Рр. = 24,5 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	7	20	7	10	0,06
32	42	8	20	8	10	0,11
40	48	9	22	9	10	0,16
50	57	10	22	10	10	0,24
80	89	15	35	15	15	0,82
100	108, 114	17	40	17	20	1,5
125	133	22	55	25	25	4,0
150	159, 168	24	55	25	25	4,6
200	219	32	75	32	35	10,0
250	273	38	85	40	40	19,2
300	325	45	100	48	45	32,4

Таблица 68 – Размеры заглушек точеных, Рр. = 31,4 МПа

Условный диаметр, DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	Наружный диаметр, DN	S	H	S <sub>1</sub>	R	
25	32	8	20	8	10	0,06
32	42	10	22	10	10	0,13
40	48	11	28	11	15	0,19
50	57	12	30	12	15	0,29
80	89	18	40	18	20	0,99
100	108, 114	22	50	22	25	1,9
125	133	26	65	30	30	5,0
150	159, 168	30	65	30	30	5,5
200	219	38	85	38	40	11,8
250	273	48	105	48	50	22,9
300	325	56	125	56	60	37,8